SEÑALIZACIÓN / AVISO SONORO

Sirena de giro multitono

24 V DC · 32 tonos

Aviso acústico con selección de tonos y ajuste de volumen mediante interruptores DIP. Permite conmutar un segundo tono externamente.



Imagen referencial del producto

24 V DC	86-106 dB	32 tonos
TENSIÓN NOMINAL	VOLUMEN AJUSTABLE	SELECCIÓN DIP

ESPECIFICACIONES

Tipo	Sirena electrónica, carcasa roja
Alimentación nominal / rango	24 V DC / 15-35 V DC
Corriente nominal	36 mA
Volumen / selección	86-106 dB; 3 niveles mediante DIP
Tonos / frecuencia	32 tonos; 440-2.900 Hz
Protección	IP65 con instalación correcta
Temperatura / servicio	-20 a +70 °C / ciclo de trabajo 100 %
Material y color	ABS rojo, RAL 3000
Peso	250 g
Entrada de cable	Posterior o lateral

MONTAJE E INTEGRACIÓN

Orientar la salida de sonido hacia abajo u horizontalmente. La activación con el giro de una grúa requiere integración con su circuito de control; no es una función autónoma de la sirena.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA · 01/10/2026

Datos de la documentación del proveedor para la variante descrita. Confirmar sus características y compatibilidad antes de seleccionar el equipo.