MEDICIÓN / PRESIÓN

Transductor de presión

0-400 bar · 4-20 mA

Convierte la presión en una señal analógica de corriente para sistemas de medición compatibles. Versión de dos hilos con conexión al proceso G1/4.



Imagen referencial del producto

0-400 bar	4-20 mA	12-30 V DC
RANGO DE MEDICIÓN	SALIDA ANALÓGICA	ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

Rango de presión	0-400 bar
Señal / conexión	4-20 mA / dos hilos
Alimentación	12-30 V DC para la versión de 4-20 mA
Conexión al proceso	Rosca G1/4
Conector eléctrico	DIN 43650A
Exactitud publicada	0,5 % del fondo de escala
Grado de protección	IP65 con conector y montaje adecuados
Carcasa / diafragma	Acero inoxidable 304 / acero inoxidable 316L
Sello	Viton

SELECCIÓN E INSTALACIÓN

Confirmar compatibilidad con el fluido y la entrada de corriente del controlador. Respetar la polaridad y el esquema de bornes del equipo suministrado. La señal es de 4-20 mA.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA · 01/10/2026

Especificaciones de las capturas del proveedor aportadas por el cliente. Rango de 0-400 bar confirmado por el cliente. Imagen adaptada de la referencia.